

Spécifications des spas Inspiration 2023



SÉRIE DE MODÈLE	S102 L	S102 LSx	S103 L	S103 LSx	S104 L	S104 LSx	S105 L	S105 LSx	S106 L	S106 LSx
Alimentation (NON-CONVERTIBLE)	115V / 230V	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Stations	6 avec chaise longue	6 avec chaise longue	6 avec chaise longue	6 avec chaise longue	7 Personnes	7 Personnes	6 avec chaise longue	6 avec chaise longue	7 Personnes	7 Personnes
Dimensions	79" x 79" x 36"	79" x 79" x 36"	86" x 86" x 36"	86" x 86" x 36"	86" x 86" x 36"	86" x 86" x 36"	94" x 94" x 36"	94" x 94" x 36"	94" x 94" x 36"	94" x 94" x 36"
Capacité d'eau	1,108 Litres	1,108 Litres	1,231 Litres	1,231 Litres	1,280 Litres	1,280 Litres	1,470 Litres	1,470 Litres	1,590 Litres	1,590 Litres
Couleur d'acrylique standard	Silver White Marble	Silver White Marble	Silver White Marble	Silver White Marble	Silver White Marble	Silver White Marble	Silver White Marble	Silver White Marble	Silver White Marble	Silver White Marble
Jets d'hydrothérapie Omni Orion de luxe bicolores	30 en acier inoxydable	39 en acier inoxydable	51 en acier inoxydable	51 en acier inoxydable	54 en acier inoxydable	54 en acier inoxydable	56 en acier inoxydable	56 en acier inoxydable	57 en acier inoxydable	57 en acier inoxydable
Stations Max-Air	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valves de contrôle et lumière de sécurité DEL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chute d'eau illuminée DEL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porte-gobelets multi-couleurs DEL	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Lumières de périmètre DEL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coins de luxe avec lumières DEL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Structure d'acier galvanisée, Isolation Rockwool, Base isolante ABS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panneaux polysteel avec drain accessible sur l'habillage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prêt pour l'Ozone	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗
Système de gestion d'eau de luxe UV/O ₃	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Couvercle WeatherShield Noir(5" - 3" en pente)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Commandes électroniques Balboa	✓	Écran Tactile	✓	Écran Tactile	✓	Écran Tactile	✓	Écran Tactile	✓	Écran Tactile
Pompe(s) à deux vitesses	(1) 1.5HPR / 4.5HPR	(2) 4.5HPR	(2) 5.0SPL	(2) 5.0SPL	(2) 5.0SPL	(2) 5.0SPL	(2) 5.0SPL	(2) 5.0SPL	(2) 5.0SPL	(2) 5.0SPL
Disjoncteur GFCI avec câble et prise 120V	✓ / ✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Système de chauffage en titane	1kW / 5.5kW	5.5kW	5.5kW	5.5kW	5.5kW	5.5kW	5.5kW	5.5kW	5.5kW	5.5kW
Système de filtration	75 Pieds Carrés	75 Pieds Carrés	75 Pieds Carrés	75 Pieds Carrés	75 Pieds Carrés	75 Pieds Carrés	75 Pieds Carrés	75 Pieds Carrés	75 Pieds Carrés	75 Pieds Carrés

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Surclassement d'acrylique

Ozone installé en usine *Non-disponible sur Série LSx*

Système de gestion d'eau de luxe UV/O₃
Disponible sur Série L modèles 230V seulement

Audio Bluetooth (2 haut-parleurs) *Disponible sur S101 L & S102 L*

Audio Bluetooth (4 haut-parleurs) *Disponible sur S103 L - S106 L*

Audio Bluetooth BBA3 (4 haut-parleurs) *Disponible sur Série LSx*

Système Contrôle mon spa

COULEUR D'ACRYLIQUE

LA NORME

DE LUXE



Silver White Marble



Oyster Opal



Cosmic Swirl



Espresso



Mediterranean Sunset



Storm Clouds*

**Jusqu'à épaisseur des stocks*

COULEUR DU PANNEAUX



Noir



Café



Gris



Fieldstone

COULEUR DU COIN



Noir



Beige*

**Jusqu'à épaisseur des stocks*